GENERATOR KRAFTWELE **SDG22000S**

ZDJĘCIA:

SILNIK SPALINOWY:

MODEL:	SDG HL-S 1800	
POJEMNOŚĆ (cm3):	3770	
MOC:	34 KM / 1500 obr/min	
ILOŚĆ / UKŁAD CYLINDRÓW:	4 / I	
SMAROWANIE:	OBIEGOWA POMPA OLEJU	
ZUŻYCIE PALIWA (l/mth / % obciążenia):	0% -	1,8
	30% -	2,1
	50% -	2,4
	70% -	2,7
	90% -	2,8
PALIWO:	OLEJ NAPĘDOWY (ON)	
PRACA CIĄGŁA:	JEDNOSTKA PRZYSTOSOWANA DO PRACY CIĄGŁEJ	
ROZRUCH:	ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY	
ZABEZPIECZENIE OLEJOWE:	- CZUJNIK CIŚNIENIA OLEJU. - CZUJNIK POZIOMU OLEJU. - CZUJNIK POMPY OLEJU.	
ALTERNATOR:	"JF 66"	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:	- AUTOMATYCZNA FUNKCJA ZWOLNIENIA KOMPRESJI PODCZAS ROZRUCHU. - AUTOMATYCZNA REGULACJA OBROTÓW. - OBIEGOWY FILTR OLEJU. - JEDNOSTKA WOLNOOBROTOWA 1500 obr/min. - POMPA PALIWA WYPOSAŻONA W MANUALNY ODPOWIETRZNIK	

PRĄDNICA:

MODEL:	H3 22000 / SYNCHRONICZNA / SAMOWZBUDNA	
MOC MAKSYMALNA / NOMINALNA 400V:	17,60KW / 22,00kVA	16,00KW / 20,00kVA
MOC MAKSYMALNA / NOMINALNA 230V:	5,84KW/5840W/7,30kVA	5,28KW/5280W/6,6KVA
WYKONANIE:	UZWOJENIE MIEDŹ, RDZEŃ STAL	
OCHRONA:	IP 23	
CHŁODZENIE:	POWIETRZE / WIRNIK	
UKŁAD STABILIZUJĄCY:	AVR – PEŁNA STABILIZACJA NAPIĘCIA (V) +/- 1%	
REGULATOR NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO:	AVR-SX 460	
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE (V):	230V / 400V	
PRĄD ZNAMIONOWY (A):	25,2	
WSPÓŁCZYNNIK MOCY (cosΦ):	0,8	
CZĘSTOTLIWOŚĆ (Hz):	50 Hz. PEŁNA STABILIZACJA CZĘSTOTLIWOŚCI (Hz) +/- 2%	
ZABEZPIECZENIE PRĄDNICY:	"CCU" PRZECIĄŻENIOWO - TERMICZNE	

ZABUDOWA:

TYP ZABUDOWY:	- JEDNOSTKA OSADZONA NA SOLIDNEJ STALOWEJ RAMIE PRZYSTOSOWANEJ DO INSTALACJI STACJONARNEJ. - RAMA PRZYSTOSOWANA DO TRANSPORTU URZĄDZENIA WÓZKIEM WIDŁOWYM. - ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY ZAWIESZONY NA KOŁYSCE ABSORBUJĄCEJ DRGANIA. - ZABUDOWA ZEWNĘTRZNA TYPU SUPER - SILENT, ZAPEWNIAJĄCA NISKI POZIOM HAŁASU PODCZAS PRACY. - DWUSKRZYDŁOWE DRZWI BOCZNE Z OBU STRON URZĄDZENIA WYPOSAŻONE W ZAMEK. - PANEL STERUJĄCY UMIESZCZONY ZA DRZWICZKAMI. - ZEWNĘTRZNIE UMIESZCZONY WYŁĄCZNIK AWARYJNY
ZBIORNIK PALIWA:	- WYKONANY ZE STALI OCYNKOWANEJ. - MALOWANY TECHNIKĄ PROSZKOWĄ. - ZBIORNIK INSTALOWANY W RAMIE URZĄDZENIA. - WLEW PALIWA UMIESZCZONY NA ZEWNĄTRZ URZĄDZENIA
PANEL STERUJĄCY:	- STEROWNIK DIGITAL „Smartgen”. - ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE GŁÓWNE. - KONTROLKA ZASILANIA – GENERATOR PRĄDOTWÓRCZY. - KONTROLKA ZASILANIA – ZASILANIE GŁÓWNE / SIEĆ. - LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA -GNIAZDO 230V 16A -GNIAZDO 230V 32A -GNIAZDO 400V
STEROWNIK DIGITAL:	SMARTGEN HGM-6120

WYMIARY:

DŁUGOŚĆ / SZEROKOŚĆ / WYSOKOŚĆ (mm):	1880	850	1150
WAGA (kg):	710		
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA (l):	65		
POZIOM HAŁASU (dbA):	72		