Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu (GPSR)

Marka: GLOBUS
Producent: Fabryka Pił i Narzędzi "WAPIENICA" Sp. z o.o., ul. Tadeusza Regera 30, 43-382 Bielsko-Biała, Polska / Polen
E-mail: wapienica@wapienica.pl

1. Piły tarczowe i podcinaki

Narzędzie przeznaczone wyłącznie do montażu na maszynach (pilarkach) przez osoby przeszkolone. Przed montażem odłącz maszynę od zasilania. Sprawdź, czy średnica otworu, kierunek obrotów (strzałka na pile) i maksymalna prędkość obrotowa podana na narzędziu zgadzają się z maszyną. Nigdy nie przekraczaj maksymalnej prędkości obrotowej. Nie używaj piły pękniętej, wygiętej, z uszkodzonymi lub brakującymi zębami. Używaj osłon maszyny, okularów ochronnych, ochronników słuchu i maski przeciwpyłowej. Tnij tylko materiały, do których piła jest przeznaczona. Ostre krawędzie: przy montażu używaj rękawic. Przechowuj w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, z dala od dzieci.

2. Frezy, głowice, wiertła, otwornice, noże do strugarek

Narzędzie przeznaczone wyłącznie do montażu na maszynach (frezarkach, wiertarkach, strugarkach, centrach CNC) przez osoby przeszkolone. Przed montażem odłącz maszynę od zasilania. Mocuj narzędzie na pełnej długości chwytu, w czystym i nieuszkodzonym uchwycie. Nigdy nie przekraczaj maksymalnej prędkości obrotowej podanej na narzędziu lub w katalogu. Nie używaj narzędzia pękniętego, wyszczerbionego lub tępego. Używaj okularów ochronnych, ochronników słuchu i maski przeciwpyłowej. Ostre krawędzie: przy montażu używaj rękawic. Przechowuj w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, z dala od dzieci.

3. Uchwyty, oprawki, tuleje, akcesoria

Przeznaczone wyłącznie do maszyn zgodnych z danym systemem mocowania (np. HSK, ISO, ER). Montaż tylko przy wyłączonej i odłączonej od zasilania maszynie, przez osoby przeszkolone. Przed użyciem sprawdź, czy uchwyt jest czysty i nieuszkodzony. Dokręcaj momentem zalecanym przez producenta maszyny. Nie przekraczaj maksymalnej prędkości obrotowej. Przechowuj w suchym miejscu, z dala od dzieci.