

ZDJĘCIA:





**SILNIK SPALINOWY:**

MODEL:	1103-2 FA	
POJEMNOŚĆ (cm <sup>3</sup> ):	720	
MOC:	22 KM / 16,18 KW / 3600 obr / min	
ILOŚĆ / UKŁAD CYLINDRÓW:	1	
SMAROWANIE:	10W40 /OBIEGOWA POMPA OLEJU	
ZUŻYCIE PALIWA (l/mth / % obciążenia):	0% -	1,5
	30% -	2,0
	50% -	2,3
	70% -	2,9
	90% -	3,3
PALIWO:	OLEJ NAPĘDOWY (ON)	
PRACA CIĄGŁA:	18 mth	
ROZRUCH:	ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY	
ZABEZPIECZENIE OLEJOWE:	BEZPIECZNIK CIŚNIENIA OLEJU	
ALTERNATOR:	REGULATOR ŁADOWANIA 12V	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:	AUTOMATYCZNA FUNKCJA ZWOLNIENIA KOMPRESJI PODCZAS ROZRUCHU OBIEGOWY FILTR OLEJU TRYB PRACY WSTĘPNEJ SILNIKA NA WOLNYCH OBROTACH	

**PRĄDNICA:**

MODEL:	H3 KW 18000 / SZCZOTKOWA	
MOC MAKSYMALNA / NOMINALNA 400V:	14,4 kW / 14400 W / 18 KVA	12,8 kW / 12800 W / 16 KVA
MOC MAKSYMALNA / NOMINALNA 230V:	5,2 kW / 5200 W / 6,5 KVA	4,8 kW / 4800 W / 6,0 KVA
WYKONANIE:	UZWOJENIE MIEDŹ, RDZEŃ STAL	
OCHRONA:	IP23	
CHŁODZENIE:	POWIETRZE / WIRNIK	
UKŁAD STABILIZUJĄCY:	AVR +/- 5%	
REGULATOR NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO:	AVR	
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE (V):	230 / 400	
PRĄD ZNAMIONOWY (A):	32,5	
WSPÓŁCZYNNIK MOCY (cosΦ):	0,8	
CZĘSTOTLIWOŚĆ (Hz):	50	
ZABEZPIECZENIE PRĄDNICY:	ELEKTRONICZNE I ELEKTRYCZNE	

**ZABUDOWA:**

TYP ZABUDOWY:	JEDNOSTKA OSADZONA NA SOLIDNEJ STALOWEJ RAMIE Z PRZYSTOSOWANIEM DO STACJONARNEJ INSTALACJI URZĄDZENIA. ZABUDOWA Z WYGŁUSZENIAMI. SZEROKIE DWUSKRZYDŁOWE DRZWI Z OBYDWU STRON URZĄDZENIA. WYPROWADZENIE SPALIN POPRZEC KOMIN W POZYCJI PIONOWEJ. ZBIORNIK PALIWA UMIESZCZONY W RAMIE URZĄDZENIA WYKONANY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. ZAMYKANY PANEL KONTROLNY. ZEWNĘTRZNE GNIAZDA ODBIORU MOCY 230V X 2. ZEWNĘTRZNE GNIAZDO PRZYŁĄCZENIA ATS / SZR. ZEWNĘTRZNY WYŁĄCZNIK AWARYJNY. DODATKOWE WYPOSAŻENIE OSI ORAZ KÓŁ TRANSPORTOWYCH. UCHWYTY BOCZNE. UCHWYT GÓRNY UMOŻLIWIAJĄCY TRANSPORT URZĄDZENIA SPRZĘTEM CIĘŻKIM
ZBIORNIK PALIWA:	TWORZYWO SZTUCZNE PCV. WLEW PALIWA WYPOSAŻONY W SITKO FILTRUJĄCE. ORIENTACYJNY WSKAŹNIK PALIWA.
PANEL STERUJĄCY:	ORIENTACYJNY WSKAŹNIK PALIWA. PANEL GŁÓWNY: STACYJKA URZĄDZENIA. ZABEZPIECZENIE GŁÓWNE. ZABEZPIECZENIE STEROWNIKA DIGITAL. GNIAZDO 400C/32A 2x GNIAZDO 230V/16A. GNIAZDO STEROWANIA ATS / SZR. WYŁĄCZNIK AWARYJNY. GNIAZDO UZIEMIENIA. LISTWA ODBIORU MOCY 230V.
STEROWNIK DIGITAL:	1. FUNKCJE KONTROLNE: - LICZNIK MOTOGODZIN. - WOLTOMIERZ (V). - AMPEROMIERZ (A). - NAPIĘCIE ŁADOWANIA BATERII 12V. - ALARM NISKIEGO CIŚNIENIA OLEJU. - WSKAŹNIKI STATUSU PRACY. 2. FUNKCJE STEROWANIA: - START / STOP SILNIKA. - ZMIANA TRYBU MANUALNY / AUTOMATYCZNY.

**WYMIARY:**

DŁUGOŚĆ / SZEROKOŚĆ / WYSOKOŚĆ (mm):	1100	720	830
WAGA (kg):	220		
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA (l):	30		
POZIOM HAŁASU (dbA):	72 - 96		